

CORTA PATAS DE RES

MODELOS 30CL-1 Y 30CL-2



El accionamiento de cada modelo dependerá de servicios disponibles en su planta.

30 CL-1: Eléctrico - Hidráulico

30 CL-2: Neumático - Hidráulico

Ambas para corte de patas delanteras, traseras y cuernos

JARVIS

- **Corte al hueso o a coyuntura.**
- **Herramienta de alto rendimiento y confiable para altas capacidades de producción:**
30 CL-1: 1.5 seg/ciclo
30 CL-2: 4 seg/ciclo
- **Corte con la mejor higiene.**
- **De fácil operación.**
- **Construcción robusta y navajas de acero inoxidable para una larga vida.**
- **Doble control para seguridad del operador.**
- **La potencia permite corte al hueso, dejando posibilidad de ganar gramos en la canal.**



CONFIABLE

POTENTE

ROBUSTA

CORTA PATAS PARA RES

MODELOS 30CL-1 Y 30CL-2

ESPECIFICACIONES

ACCIONAMIENTO	ELECTRICO-HIDRÁULICO		ACCIONAMIENTO	NEUMÁTICO-HIDRÁULICO	
MODELO 30CL-1			MODELO 30CL-2		
FUERZA DE CORTE	9,900 lb-f	44 kN	FUERZA DE CORTE	12,375 lb-f	55 kN
CICLO DEL CORTE		1.5 seg	CICLO DEL CORTE		4 seg
CONTROLES NEUMÁTICOS		50 lb/pulg ²	CONTROLES NEUMÁTICOS		50 lb/pulg ²
APERTURA DE CUCHILLAS			APERTURA DE CUCHILLAS		
EN PUNTAS	4.0 pulg	102 mm	EN PUNTAS	4.0 pulg	102 mm
EN LO ANCHO	5.75 pulg	146 mm	EN LO ANCHO	5.75 pulg	146 mm
LONGITUD TOTAL	32 pulg	813 mm	LONGITUD TOTAL	32 pulg	813 mm
PESO	38 lbs	17.2 kg	PESO	48 lbs	21.8 kg
CON UNIDAD ELECTRO-HIDRÁULICA			CON INTENSIFICADOR NEUMÁTICO-HIDRÁULICO		
POTENCIA DEL MOTOR	5 Hp	3728W	PRESIÓN DE OPERACIÓN	125 lbs	8.5 bar
VOLTAJE DE OPERACIÓN	230/460V - 3 FASES - 60 Hz		CONSUMO DE AIRE		
LONGITUD DE MANGUERAS	15 ft	5 m	POR CICLO A 125 PSI	1.98 ft ³	0.056 m ³
CAPACIDAD DE ACEITE	20 gal	76 lts	LONGITUD DE MANGUERAS	15 ft	5 m
(RECOMENDAMOS ACEITE ELF DTH32 O PENZOIL 32)			CAPACIDAD DE ACEITE	3 qt	2.8lts
DIMENSIONES	30 x 16 x 34 pulg		(RECOMENDAMOS ACEITE ELF DTH32 O PENZOIL 32)		
PESO (SIN ACEITE)	178 lbs	81 kg	DIMENSIONES	11 x 15 x 67 pulg 279 x 381 x 1702 mm	
			ZPEO (SIN ACEITE)	80 lbs	36 kg

SELECCION DE EQUIPO Y ACCESORIOS

No. de Parte

MODELO 30 CL-1	4025013
UNIDAD COMPLETA ELECTRO HIDRÁULICA (INCLUYE MOTOR, TANQUE Y BOMBA) A 230 VOLTS - 3 FASES - 60 Hz	4027131
MODELO 30 CL-2	4025014
INTENSIFICADOR NEUMÁTICO-HIDRÁULICO	4026014
FILTRO REGULADOR LUBRICADOR	3022003
BALANCÍN	4042034
CUCHILLA (POR UNIDAD)	1023161



PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA

JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V. PRIVADA CENTRAL No. 18 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
 Telefonos y Fax (52-33) 36 27 26 97, 36 27 24 19 E-mail: h.sandoval@terra.com.mx jarvis1@infosel.net.mx