

## APLICADOR DE VAPOR-VACÍO CON ÁCIDO



**El aplicador de vapor-vacío es la herramienta ideal para liquidar bacteria en la canal con ácidos cítrico y láctico.**

- **Diseñado para aplicar vapor, vacío, ácido cítrico o láctico a áreas preseleccionadas en la canal durante su limpieza.**
- **Elimina bacterias de canales de bovino, porcino y ovino.**
- **En tamaños de 10.16 cm. y 20.32 cm. para aplicaciones específicas.**
- **Ligero y maniobrable.**
- **Construcción en acero inoxidable.**

**JARVIS**

# APLICADOR DE VAPOR-VACÍO CON ÁCIDO

## ESPECIFICACIONES

PRESIÓN DE VAPOR DE OPERACIÓN	17 - 50 psi	1.2 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>
CAPACIDAD DE VAPOR	200 lb/hr A 30psi	90 kg/hr A 21 kg/cm <sup>2</sup>
PRESIÓN DE OPERACIÓN VACÍO	14"/Hg	47 kPa
CONSUMO VACÍO	140 ft <sup>3</sup> / min	3.96 m <sup>3</sup> / min
LONGITUD	15.25 in	387 mm
ALTURA	6.25 in	159 mm
PESO	4.0 lbs	1.8 kg

## SELECCIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS

## No. de Parte

APLICADOR COMPLETO C/MANGUERA

4 in (102 mm)

3019316

8 in (203 mm)

3019334

BOMBA PARA ÁCIDO  
CON CONTROLES NEUMÁTICOS

3008401

BOMBA DE VACÍO C/ MOTOR

SEGÚN CAPACIDAD

BALANCÍN

4042043



PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA

JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V. PRIVADA CENTRAL No. 18 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010  
Telefonos y Fax (52-33) 36 27 26 97, 36 27 24 19 E-mail: h.sandoval@terra.com.mx jarvis1@infosel.net.mx